

SUPER KLEBER

CHARAKTERISTIK

SUPER KLEBER ist ein Sekundenkleber für schnelle, saubere und nahezu unsichtbare Verklebungen. Es lassen sich unterschiedliche Materialien z.B. Holz, Stein, Porzellan, Keramik, Glas, Gips, Kork, Leder sekundenschnell mit- und untereinander verkleben.

EINSATZGEBIET

Mit dem SUPER KLEBER lassen sich unterschiedliche Materialien z.B. Holz, Stein, Porzellan, Keramik, Glas, Gips, Kork, Leder sekundenschnell mit- und untereinander verkleben. Nach der Aushärtung ist der Klebstoff transparent.

- Mittelviskos
- Schnelle Aushärtung innerhalb von Sekunden
- Saubere und nahezu unsichtbare Verklebung

EINSCHRÄNKUNGEN / BEMERKUNGEN:

- Nicht anwenden für PE, PP, Teflon und bituminöse Flächen
- Nicht anwenden auf ständiger Wassereinwirkung ausgesetzten Flächen
- Geöffnete Gebinde kurzfristig aufbrauchen

PRODUKTDATEN

Chemische Charakterisierung:	Ethyl-2-Cyanacrylat Monomer
Inhalt:	Flasche 20 g
Farbe:	transparent
Härtung:	1-5 Sekunden
Verarbeitungstemperatur:	-10°C - +40°C
Temperaturbeständigkeit:	+40°C - +85°C
Löslichkeit:	Aceton, Acetonitril

VERARBEITUNG

SUPER KLEBER gleichmäßig und in ausreichender Menge auf die Arbeitsbereiche aufbringen und die Elemente zusammenfügen. Kurze Zeit die Elemente festhalten bis der Klebstoff abgebunden ist.

Hinweis: Die zu verklebenden Flächen müssen frei von trennenden Substraten und pass genau sein.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

Januar 2019-2