



# SEAJET THINNER P

## Produktbeschreibung

Polyurethan Verdüner

## Produktdaten

<b>Flammpunkt</b>	42°C
<b>VOC (theoretisch)</b>	995 g/l.
<b>Verpackungseinheiten</b>	1lt, 5lt
<b>Geruch</b>	Typischer, aromatischer Geruch

## Verarbeitungshinweise und Verwendung

<b>Produkteigenschaft</b>	Verdüner für die meisten Polyurethan Farben.
<b>Einsatzgebiet</b>	Für Seajet 132 Polyurethane Topcoat, Seajet 130 Polyurethane Gloss Varnish.
<b>Verdünnung</b>	Normalerweise sollten der Farbe nicht mehr als 10% (SEAJET 130) und 15-25% (SEAJET 132) Verdüner zugefügt werden.

## Allgemeine Information

### Lagerung

Lagerung in trockenen, kühlen und gut durchlüfteten Räumen ohne Sonneneinstrahlung. Behälter müssen fest verschlossen sein. Vorsichtig handhaben.

### Transport

Das Produkt während des Transports in einem sicher verschlossenen Behälter transportiert werden.

### Lagerfähigkeit

Mind. 3 Jahre bei 20°C

### Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

### Zusätzliche Information

Weitere Informationen finden Sie auf [www.seajetpaint.com](http://www.seajetpaint.com)

## Sicherheitshinweise

Sicherheitsmaßnahmen und zusätzliche Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt von Chugoku Paints B.V., das auf Anfrage verfügbar ist. Mindest-Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Farben sind:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation.
- Vermeiden Sie Hautkontakt und Inhalation von Spraystaub.
- Wenn das Produkt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und Seife ab. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Da das Produkt entflammbare Materialien enthält, halten Sie es bitte von Funken und offenen Flammen fern. Rauchen sollte im Arbeitsbereich verboten sein.

## Haftung

Daten, Spezifikationen, Anweisungen und Empfehlungen, die in diesem Datenblatt gegeben werden repräsentieren Testergebnisse oder Erfahrungen, die unter bestimmten, kontrollierten Umständen gemacht wurden. Ihre Exaktheit und Vollständigkeit unter den jeweiligen Verarbeitungsbedingungen wird nicht garantiert und muß vom Anwender überprüft werden. Alle Rechtsverhältnisse der Chugoku Paints B.V. werden durch die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Chugoku Paints B.V. geregelt, die in neuester Fassung beim Amtsgericht in Rotterdam hinterlegt sind und auf Anfragen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Chugoku Paints B.V. lehnt ausdrücklich die Anwendbarkeit jeglicher anderer Allgemeiner Bedingungen ab, die ihre Geschäftspartner verwenden mögen. Ausschließlicher Gerichtsort: Zuständiges Gericht in Rotterdam. Einige Produkte wurden speziell geändert, um den besonderen europäischen Anforderungen in Bezug auf europäische, nationale und lokale Regularien bzw. auf spezielle Anwendungsvorschriften zu entsprechen. Daraus resultierend können physikalische Eigenschaften in den europäischen TDS von denen der japanischen TDS abweichen.